

# ㊟ 矽酸鈣保溫管 (一級品)

長度 2 呎(610mm)

密 度	熱傳導率(平均溫度 70±5°C)	最 高 耐 熱 度
220kg/m <sup>3</sup> 以下	0.053kcal/mh°C	650°C (1200°F)

※ 保溫管長度分 2 呎(610m / m) 及長度 3 呎長(915m / m)

※ 3 呎長度定價為本單價表之 1.5 倍

片 數	鐵 管 公 稱 口 徑		保 溫 管 內 徑 $\phi$ ( 鐵 管 外 徑 ) mm	保 溫 管 厚 度					
	A (mm)	B (inch)		1" (25mm)	1 1/2" (40mm)	2" (50mm)	2 1/2" (65mm)	3" (75mm)	4" (100mm)
2 片 合 併	10	3/8	(17.3) 18 $\phi$	40 元	70 元	元	元	元	元
	15	1/2	(21.7) 22	44	72	116			
	20	3/4	(27.2) 28	48	80	124	176		
	25	1	(34.0) 34	56	86	134	182		
	32	1 1/4	(42.7) 43	62	96	148	204		
	40	1 1/2	(48.6) 49	70	104	158	216		
	50	2	(60.5) 61	76	118	178	240	316	
	65	2 1/2	(76.3) 77	92	136	202	268	352	
	80	3	(89.1) 90	104	146	216	296	382	
	90	3 1/2	(101.6) 102	116	160	236	320	410	
	100	4	(114.3) 115	124	176	254	344	442	
	125	5	(139.8) 142	152	206	296	394	504	
	150	6	(165.2) 169	176	240	338	432	548	
	175	7	(190.7) 194	226	268	364	480	604	
	200	8	(216.3) 220	254	298	416	526	662	958
	225	9	(241.8) 245	290	326	456	574	718	1,034
	250	10	(267.4) 273	322	360	500	616	780	1,116
275	11	(298.5) 299	348	388	538	674	838	1,189	
4 片 合 併	300	12	(318.5) 324	376	418	578	722	896	1,270
	325	12	(339.7) 331		432	590	734	910	1,316
	350	14	(355.6) 356		440	604	780	964	1,364
	375	15	(381.0) 381		468	644	828	1,020	1,438
	400	16	(406.4) 407		496	682	876	1,080	1,516
	425	17	(431.8) 432		526	720	924	1,138	1,592
	450	18	(457.2) 458		554	758	970	1,192	1,670
	475	19	(482.6) 483		584	796	1,018	1,250	1,742
	500	20	(508.0) 508		610	832	1,066	1,306	1,820
6 片 合 併	525	21	(533.4) 534		638	872	1,114	1,364	1,896
	550	22	(558.8) 559		666	910	1,160	1,420	1,988
	575	23	(584.2) 585		696	948	1,208	1,478	2,048
	600	24	(609.6) 610		724	984	1,256	1,646	2,120

(每支單價)